



CENTURION



Built in warning lights
Luci di segnalazione a bordo
Avec les diodes du signalisation



QK-CT219500L / 700L
QK-CT273600L / 800L



QK-CT193700L

QK-CT115500	Ø115, H=500, 6"	
QK-CT193700L	Ø193, H=700, 9"	With lights / con luci / avec les diodes
QK-CT219500	Ø219, H=500, 6"	
QK-CT219500L	Ø219, H=500, 6"	With lights and buzzer / con luci e buzzer / avec les diodes et buzzer
QK-CT219700	Ø219, H=700, 9"	
QK-CT219700L	Ø219, H=700, 9"	With lights and buzzer / con luci e buzzer / avec les diodes et buzzer

Electromechanic / Elettromeccanico / Electromecanique

QK-CT273600L	Ø273, H=600, 5"	With lights and buzzer / con luci e buzzer / avec les diodes et buzzer
QK-CT273800L	Ø273, H=800, 6"	With lights and buzzer / con luci e buzzer / avec les diodes et buzzer

Hydraulic / Idraulico / Hydraulique

Add "S" to the code
for the stainless steel version
Aggiungere "S" al codice
per versione in acciaio inox
Ajouter "S" au code
pour la version en acier inox

Add "FX" to the code for the fast version (2,5" H=500 / 3,5" H=700). Available for QK-CT219500 / L - 219700 / L
Aggiungere "FX" al codice per la versione veloce (2,5" H=500 / 3,5" H=700). Disponibile per QK-CT219500 / L - 219700 / L
Ajouter "FX" au code pour la version rapide (2,5" H=500 / 3,5" H=700). Disponible pour QK-CT219500 / L - 219700 / L

TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNEES TECHNIQUES	QK-CT115500	QK-CT193700L	QK-CT219500 / L QK-CT219700 / L	QK-CT273600L QK-CT273800L
Power supply (Vac 50/60Hz)	Alimentazione (Vac 50/60Hz)	Alimentation	230	230	230	230
Motor in oil bath	Motore in bagno d'olio	Moteur en bain d'huile	-	-	✓	-
Electromechanic system	Sistema elettromeccanico	Système electromecanique	✓	✓	✓	-
Hydraulic system	Sistema idraulico	Système hydraulique	-	-	-	✓
Power absorbed (A)	Assorbimento (A)	Alimentation moteur (A)	1,4	1,4	1,4	2
Power (kW)	Potenza resa (kW)	Puissance absorbée (kW)	0,13	0,13	0,13	0,5
No of manoeuvres/day	N° manovre al giorno	N° manoeuvres par jour	500	500	1500	3000
Working temperature (°C min/max)	Temperatura di esercizio (°C min/max)	Temp. de service (°C Min/Max)	-20/+70	-20/+70	-30/+60	-30/+60
Reversible mechanic	Meccanica reversibile	Mécanique réversible	✓	✓	✓	-
Working time (s)	Tempo di lavoro (s)	Temps de travail (s)	6	9	6 (2,5 FX) 9 (3,5 FX)	5 6
Maximum thrust (N)	Spinta massima (N)	Couple max (N)	1000	1000	1000	1000
Thickness of the rod	Spessore acciaio stelo	Épaisseur acier tige	40/10	60/10	60/10	60/10
Protection ratio (IP)	Grado di protezione (IP)	Indice de protection (IP)	67	67	67	67
Length of the cable (m)	Lunghezza cavi (m)	Longueur arrache (m)	10	10	10	10
Weight (kg)	Peso imballato (kg)	Poids emballé (kg)	60	113	100 120	150 170
DYNAMIC LOAD (impact height 300mm) Crash resistance (J)	CARICO DINAMICO (altezza impatto 300 mm) Resistenza all'urto (J)	CHARGE DYNAMIQUE (hauteur impact 300 mm) Résistance au choc (J)	6000	10000	8000	16000
DYNAMIC LOAD (impact height 300mm) Break-in resistance (J)	CARICO DINAMICO (altezza impatto 300 mm) Resistenza allo sfondamento (J)	CHARGE DYNAMIQUE (hauteur impact 300 mm) Résistance au défoncement (J)	70000	250000	400000	800000
AXIAL LOAD with raised rod (kg max)	CARICO STATICO A stelo alzato (kg max)	CHARGE STATIQUE À la tige levée (kg max)	250	250	500	500
AXIAL LOAD with lowered rod (kg max)	CARICO STATICO A stelo abbassato (kg max)	CHARGE STATIQUE À la tige baissée (kg max)	12000	12000	15000	40000
Standard colour: gray	Colore standard: grigio	Couleur standard: gris	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022	RAL 7022
Dimension D (mm)	Dimensione D (mm)	Dimension D (mm)	Ø115	Ø194	Ø219	Ø273
Dimension A (mm)	Dimensione A (mm)	Dimension A (mm)	490	700	490 700	600 800
Dimension L (mm)	Dimensione L (mm)	Dimension L (mm)	250x300	360x360	360x360	480x480
Dimension P (mm)	Dimensione P (mm)	Dimension P (mm)	965	1180	914 1165	863 1063
Dimension S (mm)	Dimensione S (mm)	Dimension S (mm)	115	115	45	40
Dimension D1 (mm)	Dimensione D1 (mm)	Dimension D1 (mm)	Ø190	Ø273	Ø295	Ø354

Address: 206, Gupta Tower-I, Block-G, Vikaspuri, New Delhi-110018

email:- info@secplus.in, Mahesh.agrahari@hotmail.com

PH:- +91 9990083309 Website: www.secplus.in